











	WM (Wondermask LITE)	HTO	HTZ
 Lackierung vor der Montage	✓	✓	✓
 Lackierung nach der Montage	✓	✓	✓
 Lackierung Mehrfarbig	✓	✓	✓
 Temperatur	 max 110°C	 145°-160°C	 180° – 200°C
 Elektrostatische Eigenschaften	Statisch/Antistatisch	Statisch/Antistatisch	Statisch
 Abmessung	Folienbreite (a): von 150 mm bis, Folienlänge (b) 5800 mm Folienlänge ist individuell nach Kundenabstimmung möglich		
 Materialdicke	12-25 µm	24-50 µm	22-40 µm
Temperatureignung und Dicke	Individuelle Abstimmung auf Ihre Prozeßparameter des Lackier- und Trocknungsprozesses; dadurch Reduktion der Materialkosten		
Spezielle Innenschicht und Außenschicht	Keine Flecken/Anquellungen auf dem abgedeckten Lack; keine Nacharbeit nach Demaskierung		
Garantierte Lackhaftung an der Folienaußenseite	Keine Verschmutzung durch Ablösung von Lackpartikeln; keine Reinigung nach Demaskierung		
Transparente Folie	Leichtes Auffinden von exakten Schnittpositionen; weniger Einsatz von Klebeband		
Endlosfolie auf Rolle	Für verschiedene Fahrzeuge oder Reparaturbereiche ist die Länge durch individuellen Schnitt anpassbar; eine Abdeckfolie für alle Anwendungen		
Zuschnitt oder Haube, vorperforiert auf Rolle	Abmessungen angepasst an Fahrzeuggeometrie, durch Perforation abreißbar; Einsparung von Zeit und Klebeband		
Kontinuierlicher Kennzeichnungsdruck	Einfache und schnelle Erkennung der Folienaußenseite, Hilfe bei Positionierung auf dem Fahrzeug		
Verschiedene Faltungsmöglichkeiten	Vereinfachung des Abdeckprozesses		